

Стиральные машины Schulthess серии topLine pro

8940, 9240



topLine pro 8940

- Загрузка: 7 кг
- Большой 4,3-дюймовый цветной дисплей
- Барабан со специальными захватами для 3D-стирки
- Вместимость барабана: 60 л
- Скорость отжима: 1600 об/мин.
- Класс эффективности отжима — A
- Остаточная влажность 43 %
- В комплект входит сливной клапан или насос
- Кнопка выбора языка
- Кнопка выбора программ ProfiClean
- 84 программы profiClean и 24 настраиваемые пользователем программы
- USB-интерфейс
- Возможность навешивания люка с правой или левой стороны



topLine pro 9240

- Загрузка: 8 кг
- Большой 4,3-дюймовый цветной дисплей
- Барабан со специальными захватами для 3D-стирки
- Вместимость барабана: 70 л
- Скорость отжима: 1600 об/мин
- Класс эффективности отжима — A
- Остаточная влажность 43 %
- В комплект входит сливной клапан или насос
- Кнопка выбора языка
- Кнопка выбора программ ProfiClean
- 84 программы profiClean и 24 настраиваемые пользователем программы
- USB-интерфейс
- Возможность навешивания люка с правой или левой стороны
- Наружное покрытие цвета антрацит или хромированная сталь

Стиральные машины серии topLine pro

Компания или торговая марка	Schulthess	Schulthess
Тип оборудования	Стиральная машина	Стиральная машина
Тип или торговое название	topLine pro 8940	topLine pro 9240
Номер изделия		
Модель со сливным насосом (P)	8940.1EPU	9240.1EPU
Модель со сливным клапаном (V)	8940.1EUV	9240.1EUV
Основные характеристики		
Загрузка	макс. кг 7	8
Вместимость барабана	л 60	70
Скорость отжима	макс. об/мин 1600	1600
Класс эффективности отжима ^{1) 6)}	A	A
Остаточная влажность ¹⁾	% 43	43
Уровень шума ⁷⁾		
Во время фазы стирки	дБА (отн. 1 пВт) 49	49
Во время фазы отжима	дБА (отн. 1 пВт) 73	73
Конструктивное исполнение		
Отдельно стоящая стиральная машина с рабочей поверхностью	•	•
Сторона навешивания люка	r/l/w	r/l/i
Размеры		
Высота	см 90	90
Ширина	см 63	63
Глубина, включая расстояние до стены	см 72	72
Глубина с открытым люком (фронтальная загрузка)	см 116	116
Регулировка по высоте	см 1	1
Масса машины без загрузки	кг 100	102
Оборудование		
Бак для моющего средства и барабан	хромоникелевая сталь	хромоникелевая сталь
Загрузочное отверстие	Ø см 34	34
Автоматическое открытие загрузочной двери	•	•
Соединительный кабель	м 1,6	1,6
Слив		
— Сливной шланг с дугой, только модель (P)	м 1,5	1,5
— Модель со сливным насосом (P)	Ø мм 21	21
— Модель со сливным клапаном (V)	Ø мм 50	50
Электропитание и подвод воды		
Подключение к сети электропитания	V 400 В пер. тока, 2 ф. + N / 50 Гц / 4,6 кВт / 10 А	400 В пер. тока, 3 ф. + N / 50 Гц / 4,6 кВт / 10 А
Параметры сети питания / потребляемая мощность / номинал предохранителя	V 230 В пер. тока, 1 ф. + N / 50 Гц / 2,3 кВт / 10 А	400 В пер. тока, 2 ф. + N / 50 Гц / 4,6 кВт / 10 А 230 В пер. тока, 1 ф. + N / 50 Гц / 2,5 кВт / 13 А
	V	230 В пер. тока, 1 ф. + N / 50 Гц / 2,3 кВт / 10 А
	V	230 В пер. тока, 1 ф. + N / 50 Гц / 2,3 кВт / 10 А
Подсоединение к водопроводу		
— Напорный шланг G 3/4" с фильтром тонкой очистки	м 1,5	1,5
— Возможность подключения к водопроводу с холодной / горячей водой	холодная вода / горячая вода 70 °C	холодная вода / горячая вода 70 °C
— Напор воды	бар 1–10	1–10
Опции		
		— Исполнение из хромированной стали
	— Люк, навешенный с левой стороны	— Люк, навешенный с левой стороны
	— Сливной клапан или сливной насос	— Сливной клапан или сливной насос
	— USB-интерфейс	— USB-интерфейс
	— Система считывания RFID меток	— Система считывания RFID меток
	— Система подачи 8 жидких моющих средств с дозирующим насосом	— Система подачи 8 жидких моющих средств с дозирующим насосом
	— Цоколь для машины	— Цоколь для машины
	— Цоколь для машины, с отделением для сбора ворса	— Цоколь для машины, с отделением для сбора ворса
Безопасность и обслуживание		
Соответствует швейцарским стандартам по безопасности	Протестировано Electrosuisse	Протестировано Electrosuisse
Соответствует европейской директиве на машины и механизмы	2006/42/EC	2006/42/EC
Страна происхождения		
Страна происхождения	Швейцария	Швейцария
Гарантия	1 год	1 год
Техническое обслуживание	Schulthess Maschinen AG	
Название и адрес поставщика	Schulthess Maschinen AG, CH-8633, Вольфхаузен, кантон Цюрих	

Пояснения:

– Доступно или имеется • Не доступно или отсутствует

1) Значения, определенные в соответствии со стандартом EN 60456 при стандартной программе «хлопок, 60 °C» без предварительной стирки.

6) Эффективность отжима приобретает большое значение при регулярном использовании сушильной машины. Обработка белья, подаваемого из стиральной машины класса отжима A, в сушильной машине приводит к снижению потребления энергии в два раза и, следовательно, к сокращению эксплуатационных расходов также в два раза (по сравнению с обработкой белья из стиральной машины класса отжима G).

7) Значения, определенные в соответствии с действующим стандартом EN 60704-2-4 для стандартной программы «хлопок, 60 °C» при полной загрузке. Примечание. Данные в таблице указаны по состоянию на сентябрь 2017 года. Кроме того, компания оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений.

Schulthess Maschinen AG
Landstrasse 37, 8633, Вольфхаузен, кантон Цюрих
Тел. 0844 880 880, www.schulthess.ch



SCHULTHESS
Experts in laundry care

Примечание. Данные в таблице указаны по состоянию на сентябрь 2017 года. Кроме того, компания оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений.