

IMBUSTATRICE

PER ABITI EVOLUTION ML/CL

PACKING MACHINE FOR CLOTHES EVOLUTION ML/CL



Mod. ML



Mod. CL

CARATTERISTICHE TECNICHE

EVOLUTION ML

| | |
|-----------------------|--------------|
| MODELLO: | EVOLUTION ML |
| ALIMENTAZIONE: | 230 V |
| ASSORBIMENTO: | 0,166 Kw |
| DIMENSIONI ML: | 810x300x500 |
| CL: | 810x300x2000 |
| PESO ML: | Kg 37 |
| CL: | Kg 57 |

DESCRIZIONE:

Saldatura in un secondo anzichè due secondi, velocità nel cambio di rullo di nylon, migliori condizioni di visibilità della presa di nylon. La manuale o pneumatica può essere applicata a parete o ad un carrello su ruote. Si può avere il rullo in alto con opzione in basso.

Saldatura ecologica senza emissioni nell'ambiente di fumi dannosi alla salute.

TECHNICAL INFORMATION

EVOLUTION CL

| | |
|--------------------|--------------|
| MODEL: | EVOLUTION CL |
| FEEDING: | 230 V |
| ABSORPTION: | 0,166 Kw |
| SIZE ML: | 810x300x500 |
| CL: | 810x300x2000 |
| WEIGHT ML: | Kg 37 |
| CL: | Kg 57 |

DESCRIPTION:

Solders ensted two in one second. Better you visual condition of catching the nylon. Manual or pneumatic can be applied at wall or on trolley with whels. You can have up roller or in option low. Ecological soldering without emissions in environment of harmful smokes to health.