

ДЕРВАЛ ПРЕ

Концентрированный эмульгирующий усилитель стирки для изделий с обширными жировыми и масляными загрязнениями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ДЕРВАЛ_ПРЕ обладает сильной эмульгирующей способностью по отношению к жировым и масляным загрязнениям при температуре 70-85 °С.
- ДЕРВАЛ_ПРЕ эффективен против специфических промышленных (силиконовых и минеральных) масел, используемых в текстильной промышленности.
- ДЕРВАЛ_ПРЕ эффективно разрыхляет пигментные наслоения.
- ДЕРВАЛ_ПРЕ перекачивается без проблем во всех дозирующих системах. Не допускается промывка транспортных трубок водой.
- ДЕРВАЛ_ПРЕ не чувствителен к жесткости воды.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состояние: Прозрачная бесцветная жидкость

Плотность (при 20 °С): 1,00 г/мл

Вязкость: 130 мПа

рН: 7,3 (1% раствор)

ПРИМЕНЕНИЕ

	Загрязнения	Дозировка г/кг	Температура, °С
Предварительная стирка*	Масло и пигменты	10	70-85
Основная стирка	Масло и жир	3-5	50-85
Основной усилитель стирки	Жиры и пигменты	3-7	30-60
Смачивающий агент		0,5-1	

На этапе предварительной стирки необходимо использовать совместно с основными усилителя стирки типа ДЕРВАЛ ПАУЭР СИ, ТРЕБОН СИ или ТРЕБОН БАЗИС.

Для низкотемпературной стирки изделий с жировыми и масляными загрязнениями рекомендуется использовать специальный низкотемпературный усилитель ДЕРВАЛ ЭНЕРЖИ.

УПАКОВКА

Канистра 24 и 40 кг.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяцев.